

M ü n k e l - F i n e - A r t s

Technische Daten

	KFH33	KFH33S	KR33	KR33S
Feuerungswerte				
DIN Nennwärmeleistung	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Wärmeleistungsbereich min/max	4-8 kW	4-8 kW	3,7-7,9 kW	3,7-7,9 kW
Beheizbares Volumen nach Nennwärmeleistung	71-182m ³	71-182m ³	71-182m ³	71-182m ³
Wirkungsgrad	76,6%	76,6%	77,6%	77,6%
mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O ²	0,16	0,16	0,07	0,07
Prüfung	DIN+	DIN+	DIN+	DIN+
Angaben für den Schornsteinfeger				
Bauart	1	1	1	1
Abgasmassenstrom	7,6 g/s	7,6 g/s	6,7 g/s	6,7 g/s
Mittlere Abgasstutztemperatur	368°C	368°C	396°C	396°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	0,12 mbar	0,12 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar
Maße				
Gewicht	156 kg	176 kg	118 kg	138 kg
Breite/Tiefe/Höhe in mm	565/363/1063	565/363/1289	542/398/807	542/398/1120
Baumaterialien				
Ofen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Verbrennungsraum	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Tür	Gusseisen	Gusseisen	Stahl	Stahl
Heizgasumlenkplatte	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite
Sonstiges				
Mindestentfernung zur Wand	10 cm	20 cm	10 cm	20 cm
Drehbar	Nein	Optional	Nein	Optional