

›Bo‹

Einfach sympathisch



Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung 6 kW
- Zugelassene Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- DIN-Plus, Münchener und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %, Staub < 75 mg / Nm³
- Prüfung nach EN 13 240 und § 15 a
- DIN Reg. Nr. P 08 WQ 26
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung Ø 100 mm (Hinweis: geprüft als raumluf^{ab}hängige Feuerstätte)
- Feuerraum mit Schamotte, Vermiculite und Guss ausgebaut
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- AWS-Scheibenspülung
- Aschelade
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz/ Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- Rauchrohrwechselstutzen **vertikal** (oben) Ø 150 mm – auf **horizontal** (hinten) umbaubar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Feuerrost aus massivem Guss
- Feuerraumtür aus Stahlblech
- Glas-Türgriff ›transparent grün‹
- Glas-Dekorplatte oben ›transparent grün‹
- Glas-Dekorplatte im Holzlagerfach ›transparent grün‹

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung

Bo (KK 80–1)

Grundkörper und Feuerraumtür ›metallic‹, Glas -Türgriff ›transparent grün‹

Glas-Dekorplatte oben und Glas-Dekorplatte im Holzlagerfach ›transparent grün‹

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Bo	C	099 300	110,5	2.010,00	2.391,90	2.412,00